

WALL CONNECTOR

Tesla Wall Connector er en effektiv og praktisk hjemmeladingsløsning som lar deg lade bilen over natten og starte dagen fulladet.

Wall Connector er kompatibel med alle bilmodeller fra Tesla og tilbyr opptil 77 km rekkevidde per time lading. Den er godkjent for montering innendørs og utendørs, og er kompatibel med alle strømsystemer i boliger.



YTELSESSPESIFIKASJONER

Nominell spenning	Enfase 230 V L-N Trefase 230 V L-L Trefase 400 V L-L
Strøm	Maksimalt 32 A (kan justeres av installatør)
Jordingsskjema	TN/TT/IT
Frekvens	50/60 Hz
Frakoblingsmidler	Ekstern jordfeilbryter
Lekkasjestrøm-/Jordfeilovervåkning	Integrert (Type A + DC 6 mA)
Nettverkstilkobling	Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

SAMSVARSINFORMASJON

Godkjenninger	CE, IEC 61851-1 CB
----------------------	--------------------

OMGIVELSESSPESIFIKASJONER

Driftstemperatur	-30°C til 50°C
Lagringstemperatur	-40°C til 85°C
Kapslingsklassifisering	IP 55: innendørs og utendørs bruk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Dimensjoner på Wall Connector	345 mm x 155 mm x 110 mm
Dimensjoner på koblingsboksbraketter	250 mm x 120 mm x 50 mm
Vekt (inkludert brakett)	6,8 kg (15 lb)
Kabellengde	7,3 m (24 fot)

